

LED line PRIME


Symbole: 475459

EAN: 5907777475459

Panel Backlit 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm blanc Surface/Encastré
PRIME



La ligne LED 30W et 4000K PRIME 2in1 offre de hautes performances lumineuses de 3600 lumens. Grâce à l'épaisseur de 16 mm seulement, il peut être monté à la fois sous la surface et sur la surface, ce qui facilite considérablement l'installation sans avoir besoin de cadres supplémentaires. Le boîtier en aluminium et en polycarbonate garantit durabilité et résistance aux dommages.



Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E	Les pas de MacAdam	≤6
Garantie	5/7*	Consommation d'énergie	0,145
Pouvoir	• 30 W	Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Tension	• 220-240 V AC	Angle du faisceau	120
Température de couleur de la lumière	• 4000 K	LGP	PMMA
Couleur claire	Blanc	Type de diode	JUFEI 4014
Indice de rendu des couleurs Ra	80	Nombre de diodes	266
Classe d'étanchéité	IP20	Facteur de puissance PF	0,9
Classe de protection IK	02	Nombre de cycles marche/arrêt	20000
Classe de protection contre les chocs électriques	II	Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Efficacité lumineuse	120	Température de fonctionnement	-20÷45
Flux lumineux total	3600	Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Facteur de maintien du flux lumineux	96	Méthode d'installation	2 en 1 en saillie et encastré
Durée de conservation L70B50	50 000 h	Hauteur	16 mm
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h	Matériau (boîtier)	Aluminium
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9	Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line PRIME

Symbole: 475459


EAN: 5907777475459

Panel Backlit 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm blanc Surface/Encastré
PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	1230 mm
Hauteur	340 mm
Longueur	25 mm
Balance	2,5 kg



Emballage en vrac

Quantité	8
Largeur	360 mm
Hauteur	225 mm
Longueur	1265 mm
Volume	0,102 m3
Balance	20,3 kg



Europalette

Quantité	80
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	80
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	10
Balance	228 kg

LED line PRIME

Symbole: 475459

EAN: 5907777475459

**Panel Backlit 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm blanc Surface/Encastré
PRIME**

Exemple de mise en œuvre