

LED line PRIME

Kód: 475459

EAN: 5907777475459

PRime Panel 2in1 30W 4000K 3600lm
120x30



A 30W és a 4000K LED PRIME 2in1 nagy fényteljesítményt biztosít 3600 lumenben. A 16 mm-es vastagságnak köszönhetően mind a felszín alá, mind a felületre felszerelhető, ami jelentősen megkönnyíti a beszerelést anélkül, hogy további keretekre lenne szükség. Az alumínium és a polikarbonát ház biztosítja a tartósságot és a károsodással szembeni ellenálló képességet.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Feszültség	• 220-240 V AC
Fényhatékonyság	120
Világos szín	Fehér
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Teljes fényáram	3600
MacAdam lépcsői	≤6
Garancia (év) - ikon	5
Tömörsegi osztály	IP20
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Energiafogyasztás	0,1449
Szabályozható fényerő	NEM
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index Ra	80
Fényáram-fenntartási tényező	96
Sugárszög	120

Paraméter	Érték
LGP	PMMA
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát
Anyag (ház)	Alumínium
Dióda típusa	JUFEI 4014
Diódák száma	266
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
MacAdam lépcsői ikon	≤6
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Telepítési módszer	2 az 1-ben felületre szerelhető és süllyesztett
Beltéri használatra	A szobákban
Áramütés elleni védelmi osztály	II
IK védelmi osztály	02
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Hatalom	• 30 W


LED line PRIME

Kód: 475459


EAN: 5907777475459

PRime Panel 2in1 30W 4000K 3600lm 120x30

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 475459

EAN: 5907777475459

**PRime Panel 2in1 30W 4000K 3600lm
120x30**

Példa megvalósítás