

LED line PRIME

Produkto kodas: 475459

EAN: 5907777475459

**Panelis Backlit 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm baltas Antsieninis/Po
siene PRIME****Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	5/7*
Galia	• 30 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	02
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	120
Bendras šviesos srautas	3600
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Energijos suvartojimas	0,145
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
LGP	PMMA
Diodo tipas	JUFEI 4014
Diodų skaičius	266
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Įdiegimo būdas	2in1, paviršinis ir įleidžiamas
Ūgis	16 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas


LED line PRIME

Produkto kodas: 475459


EAN: 5907777475459

Panelis Backlit 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm baltas Antsieninis/Po
siene PRIME


Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	1230 mm
Ūgis	340 mm
Ilgis	25 mm
Svarstyklės	2,5 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	8
Plotis	360 mm
Ūgis	225 mm
Ilgis	1265 mm
Tūris	0,102 m3
Svarstyklės	20,3 kg



Europaletas

Kiekis	80
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	80
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	10
Svarstyklės	228 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 475459

EAN: 5907777475459

**Panelis Backlit 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 30x120cm baltas Antsieninis/Po
siene PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys