

LED line PRIME

Symbol: 475459

EAN: 5907777475459

LED line PRIME Panel 2in1 30W 4000K
3600lm 120x30



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	3600 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Pobór prądu	0,1449 mA
Ściemnialny	NIE
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
LCP	PMMA
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium

Parametr	Wartość
Typ diody	JUFEI 4014
Ilość diod	266
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Sposób montażu	2in1 natynkowy i wpuszczany
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	02
Opakowanie zbiorcze	8 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1195 mm
Szerokość	295 mm
Wysokość	16 mm
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 475459

EAN: 5907777475459

LED line PRIME Panel 2in1 30W 4000K
3600lm 120x30


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	1195 mm
Wysokość op jedn	16 mm mm
Długość opak jedn	295 mm mm
Waga opak. jedn.	2,5 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	8 szt.
Szerokość op zb	1265 mm mm
Wysokość op zb	360 mm
Długość op zb	225 mm mm
Waga op zb	20,3 kg kg
Objętość	0,102 m3 m3



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	80
Ilość zbiorcza europaleta	400 szt.
Waga europalety (kg)	1015 kg kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	80 szt.
Ilość warstw	5

LED line PRIME

Symbol: 475459

EAN: 5907777475459

**LED line PRIME Panel 2in1 30W 4000K
3600lm 120x30**

Przykładowa realizacja