

LED line PRIME


Code: 201958

EAN: 5905378201958

LED-Glühbirne MR16 6500K 8,5W
1020lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3
Ceramic PRIME



LED Lampe MR16 8,5W 6500K von LED Linie PRIME ist ein innovatives Produkt, das hohe Leistung mit Energieeffizienz kombiniert. Durch die Emission eines kalten weißen Lichts mit einem Lichtstrom von 1020 Lumen bietet es eine ausgezeichnete Raumbelichtung. Lichtleistung von 120 lm/W und Ra ≥80 Farbwiedergabefaktor garantieren visuellen Komfort. Dauer von 30.000 Stunden und Energieeffizienzklasse E unterstreicht seine Zuverlässigkeit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Leistung	• 8,5 W
Spannung	• 10-18 V AC/DC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	1020 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	MR16
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5+40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	50
Leuchtendurchmesser	50 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Keramik


LED line PRIME

Code: 201958


EAN: 5905378201958

**LED-Glühbirne MR16 6500K 8,5W
1020lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3
Ceramic PRIME**


Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Länge	76 mm
Gewicht	0,06 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	280 mm
Höhe	145 mm
Länge	575 mm
Volumen	0,023 m ³
Gewicht	7 kg



Europalette

Palettenhöhe	1885 mm
Menge in der Schicht	400
Anzahl der Schichten	13
Großmengen	5200
Waage	364 kg

LED line PRIME

Code: 201958

EAN: 5905378201958

**LED-Glühbirne MR16 6500K 8,5W
1020lm 10-18V AC/DC 120° GU5,3
Ceramic PRIME**

Beispielanwendung

