

LED line PRIME LED bulb E14 7W 6500K 1000lm 170-250V C37 Candle



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer



Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Diodentyp

| Parameter | Wert |
|--|-------------|
| Lichtausbeute | 142 lm/W |
| Leistung | 7 W |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | D |
| Lichtstrom | 1000 lm |
| Farbtemperatur des Lichts | 6500 K |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Schutzart | 20 |
| Garantie | 5 |
| Faktor Dauerhaftigkeit | 0.9 |
| Lebensdauer L70B50 | 30 000 |
| Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 170-250 VAC |
| Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |
| Farbwiedergabe-Index Ra | 80 |
| Farbe | Weiß |
| Lumenerhaltungsfaktor | 96 % |


| Parameter | Wert |
|---------------------------------|--------------|
| Lampentyp | C37 |
| Lampendurchmesser | 37 |
| Abstrahlwinkel | 220 ° |
| Material (Abdeckung) | Glas |
| Material (Gehäuse) | Keramik |
| Diodentyp | SMD2835 |
| Lebensdauer | 30000 |
| Leistungsfaktor PF | 0,5 |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000 |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Betriebstemperatur | -20÷40 °C |
| Für den Innenbereich | Innenbereich |
| Kartonmenge | 100 pc |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
| Höhe | 111 mm |
| Gewicht der Kartonmenge (kg) | 7 |

Einzelverpackung



1

Großverpackung



Außenbox Menge

100 pcs.

Europalette

