

LED line PRIME

Symbol: 475930

EAN: 5907777475930

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm černá PRIME
PC Cover**



Držák LED line PRIME FUSION 60W 4000K je pokročilé řešení osvětlení, které nabízí impozantní světelný proud 7800 lm. Použitá technologie poskytuje vysokou světelnou účinnost 130 lm / W a vynikající odvodnění tepla díky pevné hliníkové konstrukci. Držák na 120 ° PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Kryt je charakterizován IP20 třídy úniku a IK08. rezistence



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 60 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	7800
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* - rozdíl B10-B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) - zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Účinnost PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52 mm


LED line PRIME

Symbol: 475930


EAN: 5907777475930

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm černá PRIME
PC Cover**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	1444 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	2,03 kg

Hromadné balení

Množství	12
Šířka	1550 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,104 m ³
Váhy	22,6 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	144
Výška	1,70 m
Množství ve vrstvě	144
Počet vrstev	1
Množství: Euro paleta	12
Váhy	296 kg

LED line PRIME

Symbol: 475930

EAN: 5907777475930

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm černá PRIME
PC Cover**

Příklad implementace