

LED line LITE

Symbole: 245619

EAN: 5901583245619

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	3
Pouvoir	• 4.8 W / m
Tension	• 12 V DC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	5 cm
Efficacité lumineuse	83
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Flux lumineux total (mètre)	480
Courant (compteur)	0,4
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD3528
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	60
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Hauteur	3 mm

LED line LITE


Symbole: 245619

EAN: 5901583245619


Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K

4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière




Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	180 mm
Hauteur	20 mm
Longueur	180 mm
Balance	0,18 kg
Commentaires	



Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	360 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	320 mm
Volume	0,020 m3
Balance	7,66 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	2400
Hauteur	1,8 m
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	60
Balance	360 kg

LED line LITE

Symbole: 245619

EAN: 5901583245619

**Ruban LED 300/5m SMD 12V 4000K
4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Exemple de mise en œuvre