


LED line® Streifen 150 SMD 12V grün 2,4W IP65



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.



Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt.



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Betriebstemperatur



Diodentyp



Anzahl der LEDs (Meter)



Dimmbar


Parameter	Wert
Lichtfarbe	Grün
Garantie	3
Dimmfunktion	PWM
Mindestabnahmemenge	5
Leistung (Meter)	2,4
Strom (Meter)	0,2
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	12 VDC
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7 %
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD3528
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2

Parameter	Wert
Anzahl der LEDs (Meter)	30
Schneideabschnitt	10
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	75 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Breite	8 mm
Höhe	3 mm
Produktgewicht mit Verpackung	181 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	13,58

Einzelverpackung



Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb

100

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette

Menge Euro-Sammelpalette

Palettenhöhe

Menge in 1 Schicht

Anzahl der Schichten

24

984

8

3