


## LED line® Taśma 150 SMD 12V zielona 2,4W IP65



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



12 VDC



-20÷45 °C



SMD3528



30 SMD  
1m



Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.


Parametr	Wartość
Barwa światła	Zielona
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	PWM
Minimalna ilość zakupu	5
Moc (metr)	2,4 W
Prąd (metr)	0,2 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 VDC
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7 %
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD3528
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2

Parametr	Wartość
Ilość diod (metr)	30 SMD
Sekcja cięcia	10
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	75 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Szerokość	8 mm
Wysokość	3 mm
Masa produktu z opakowaniem	181 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	13,58

**Opakowanie jednostkowe**




**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Uwagi

100  
CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach 960  
Ilość zbiorcza europaleta 24  
Wysokość palety 984 cm  
Ilość w 1 warstwie 8  
Ilość warstw 3