

LED line PRIME

Symbol: 201569

EAN: 5905378201569

**LED line PRIME żarówka LED GU10 10W
6500K 1250lm 170-250V DIM
ŚCIEMNIALNA**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	125 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	1250 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	GU10
Średnica lampy	50

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	55 mm
Moc	• 10 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K

LED line PRIME

Symbol: 201569

EAN: 5905378201569


**LED line PRIME żarówka LED GU10 10W
6500K 1250lm 170-250V DIM
ŚCIEMNIALNA**

Wymiary

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	63 mm mm
Długość opak jedn	50 mm mm
Waga opak. jedn.	0,06 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	575 mm mm
Wysokość op zb	155 mm
Długość op zb	280 mm mm
Waga op zb	7 kg kg
Objętość	0,024 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	4800 szt.
Waga europalety (kg)	336 kg
Wysokość palety	1860 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	12

LED line PRIME

Symbol: 201569

EAN: 5905378201569

**LED line PRIME żarówka LED GU10 10W
6500K 1250lm 170-250V DIM
ŚCIEMNIALNA**

Przykładowa realizacja