


LED line® Panel Easy Fix 6W 4000K 470lm okrągły



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Panel można zamontować zarówno podtynkowo, jak i natynkowo. Sposób montażu każdy dostosuje do swoich indywidualnych potrzeb.



120 °



-5÷40 °C



30 000 h



28



Panel można dopasować do niemal każdego otworu dzięki regulowanemu rozstawowi zaczepów montażowych.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



220-260 VAC



SMD2835




Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	78 lm/W
Moc	6 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	470 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	polistyren
Materiał (obudowa)	Poliamid
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	28
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷40 °C
Rozmiar otworu montażowego	55-90 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Opakowanie zbiorcze	60 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1


Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Wysokość	13 mm
Średnica lampy	113	Masa produktu z opakowaniem	246 g
Kąt świecenia	120 °	Waga opakowania zbiorczego (kg)	14,76
LGP	GLASS	Klasa Energetyczna 874/2012	A++

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	122 mm
Wysokość	132 mm
Długość	40 mm
Waga	0,13 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość w opakowaniu zbiorczym	60 szt.
Ilość szt/ taśmy w metrach	60
Szerokość	280 mm
Wysokość	430 mm
Długość	390 mm
Waga	16,1 kg
Objętość	0,046956 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	1440
Ilość zbiorcza europaleta	24
Waga europalety	386,4 kg
Wysokość palety	1434 cm
Ilość w 1 warstwie	8
Ilość warstw	3