

LED line PRIME


Symbol: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

**Svítlidlo hermetické LINKER 4000K 21W
3150lm IP65 60cm šedá PRIME nouzový
modul AW 3h AT**



LINKER 21W od LED line PRIME je moderní řešení osvětlení, které poskytuje mimořádný světelný výkon 150 lm / W a celkový světelný tok 3150 lumenů. Jeho barva světla 4000K zaručuje přirozenou reprodukci barev, která podporuje vizuální komfort. IP65 třída těsnosti a odolnost IK08 zajišťují spolehlivý provoz za obtížných povětrnostních podmínek.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 21 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	150
Celkový světelný tok	3150
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	100 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
ULOR	3 %
Test nouzového modulu	Autotest
Doba nouzového provozu	3 h
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Trvanlivost	100 000 h
Účinek PF	0,95
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25 ÷ 45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	61 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát
Nouzový modul	• ANO


LED line PRIME

Symbol: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

**Svítlidlo hermetické LINKER 4000K 21W
3150lm IP65 60cm šedá PRIME nouzový
modul AW 3h AT**

Technické kreslení





Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	75 mm
Výška	65 mm
Délka	630 mm
Váhy	1,04 kg

Hromadné balení

Množství	20
Šířka	355 mm
Výška	323 mm
Délka	648 mm
Objem	0,068 m ³
Váhy	28 kg

Europaleta

Množství	240
Výška	1500 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	361 kg

LED line PRIME

Symbol: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

**Svítlidlo hermetické LINKER 4000K 21W
3150lm IP65 60cm šedá PRIME nouzový
modul AW 3h AT**

Příklad implementace