

LED line PRIME

Code: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-
PROOF 21W 3150lm 4000K IP65 60cm
Notfallmodul 3H AT PRIME



Technische Daten

Parameter	Wert
Betriebszeit im Notbetrieb	3 h
Test des Notfallmoduls	Autotest
ULOR	3 %
Lichtausbeute	150 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	3150 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP65
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	100 000
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80

Parameter	Wert
Farbe	Grau
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Lebensdauer	100000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-25 ÷ 45 °C
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Leistung	• 21 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K


HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-
PROOF 21W 3150lm 4000K IP65 60cm
Notfallmodul 3H AT PRIME

Maße

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	70 mm
Höhe	630 mm mm
Länge	60 mm mm
Gewicht	1 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	20 szt.
Breite	320 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	630 mm
Länge	340 mm mm
Gewicht	20,35 kg kg
Volumen	0,068 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	240
Menge Euro-Sammelpalette	300 szt.
Gewicht einer Europalette	179,25 kg kg
Palettenhöhe	1775 mm
Menge in 1 Schicht	60 szt.
Anzahl der Schichten	5

LED line PRIME

Code: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

**HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-
PROOF 21W 3150lm 4000K IP65 60cm
Notfallmodul 3H AT PRIME**

Beispielanwendung