


LED line PRIME

Symbole: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

Luminaire étanche LINKER 4000K 21W
3150lm IP65 60cm gris PRIME module
de secours AW 3h AT



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 21 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	150
Flux lumineux total	3150
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
ULOR	3 %
Test du module d'urgence	Autotest
Heure d'opération d'urgence	3 h
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Durabilité	100 000 h
Facteur de puissance PF	0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25 ÷ 45
Hauteur	61 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate
Module d'urgence	• OUI

LED line PRIME


Symbole: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

Luminaire étanche LINKER 4000K 21W
3150lm IP65 60cm gris PRIME module
de secours AW 3h AT

Dessin technique


Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	75 mm
Hauteur	65 mm
Longueur	630 mm
Balance	1,04 kg



Emballage en vrac

Quantité	20
Largeur	355 mm
Hauteur	323 mm
Longueur	648 mm
Volume	0,068 m3
Balance	28 kg



Europalette

Quantité	240
Hauteur	1500 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	12
Balance	361 kg

LED line PRIME

Symbole: 479587-
AW3HAT

EAN: 5905378212244

**Luminaire étanche LINKER 4000K 21W
3150lm IP65 60cm gris PRIME module
de secours AW 3h AT**

Exemple de mise en œuvre