

LED line PRIME

Symbol: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

LINKER 21W 4000K 3150lm 150lm/W
IP65 60cm Moduł awaryjny 3H AT PRIME



Oprawa LINKER 21W od marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, zapewniające wyjątkową wydajność świetlną na poziomie 150 lm/W i całkowity strumień świetlny wynoszący 3150 lumenów. Jej barwa światła 4000K gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów, co sprzyja komfortowi wizualnemu. Klasa szczelności IP65 oraz odporność IK08 zapewniają niezawodną eksploatację w trudnych warunkach atmosferycznych.





Dane techniczne

Parametr	Wartość
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Test modułu awaryjnego	Autotest
ULOR	3 %
Napięcie	• 220-240 V AC
Wydajność świetlna	150
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	3150
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Szary
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	~ -25 ÷ 45
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Moc	• 21 W

LED line PRIME

Symbol: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

**LINKER 21W 4000K 3150lm 150lm/W
IP65 60cm Moduł awaryjny 3H AT PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

**LINKER 21W 4000K 3150lm 150lm/W
IP65 60cm Moduł awaryjny 3H AT PRIME**

Przykładowa realizacja