

LED line PRIME

Symbol: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm szara PRIME
moduł awaryjny AW 3h AT**



Oprawa LINKER 21W od marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, zapewniające wyjątkową wydajność świetlną na poziomie 150 lm/W i całkowity strumień świetlny wynoszący 3150 lumenów. Jej barwa światła 4000K gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów, co sprzyja komfortowi wizualnemu. Klasa szczelności IP65 oraz odporność IK08 zapewniają niezawodną eksploatację w trudnych warunkach atmosferycznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 21 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	3150
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
ULOR	3 %
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	61 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
Moduł awaryjny	• TAK

LED line PRIME


Symbol: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm szara PRIME
moduł awaryjny AW 3h AT**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	630 mm
Waga	1,04 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	355 mm
Wysokość	323 mm
Długość	648 mm
Objętość	0,068 m ³
Waga	28 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	240
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	361 kg

LED line PRIME

Symbol: 479587-AW3HAT

EAN: 5905378212244

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm szara PRIME
moduł awaryjny AW 3h AT**

Przykładowa realizacja