


LED line® Streifen 300 SMD 12V 11000K 4,8W IP67



Der Farbtemperaturbereich des Produktes liegt im Bereich von 3-stufigen MacAdam-Schritten, was ein gleichmäßiges emittieren von Licht garantiert.



Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Anzahl der LEDs (Meter)



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer




Dimmbar

| Parameter | Wert |
|--|---------|
| Lichtausbeute | 83 lm/W |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | G |
| Farbtemperatur des Lichts | 11000 K |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Schutzart | 67 |
| Garantie | 3 |
| Dimmfunktion | PWM |
| Faktor Dauerhaftigkeit | 0,9 |
| Mindestabnahmemenge | 5 |
| Lebensdauer L70B50 | 50 000 |
| Leistung (Meter) | 4,8 |
| Lichtstrom (Meter) | 400lm |
| Strom (Meter) | 0,4 |
| Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 12 VDC |
| Farbwiedergabe-Index Ra | 80 |
| Anzahl der Meter pro Rolle | 5 |
| Lumenerhaltungsfaktor | 96 % |


| Parameter | Wert |
|---|-----------|
| Nicht dimmbar | TAK |
| Kompatibler Dimmer | PWM |
| Laminat (Farbe) | Weiß |
| Laminat (Dicke) | 2 |
| Anzahl der LEDs (Meter) | 60 |
| Schneideabschnitt | 5 |
| Klebebandtyp | Piankowa |
| Lebensdauer | 100000 |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000 |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Betriebstemperatur | -20÷45 °C |
| Für den Innen- und Außenbereich | SO |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | III |
| Kartonmenge | 40 pc |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
| Breite | 10 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Produktgewicht mit Verpackung | 301 g |

| | | | |
|----------------|---------|------------------------------|-------|
| Abstrahlwinkel | 120 ° | Gewicht der Kartonmenge (kg) | 12,04 |
| Diodentyp | SMD3528 | Energieklasse | A+ |

Einzelverpackung



Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb

100

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette

Menge Euro-Sammelpalette

Palettenhöhe

Menge in 1 Schicht

Anzahl der Schichten

24

984

8

3