

LED line LITE

Symbol: 475510

EAN: 5907777475510

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 3000K IP54 czarny CILINDER



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP54
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	13,5x11,5x10cm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	0-120 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	aluminium

Parametr	Wartość
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	05
Moc	• 6 W
Napięcie	• 100-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K

LED line LITE

Symbol: 475510


EAN: 5907777475510

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 3000K IP54 czarny CILINDER




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	110 mm
Wysokość op jedn	110 mm mm
Długość opak jedn	110 mm mm
Waga opak. jedn.	0,35 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	640 mm mm
Wysokość op zb	460 mm
Długość op zb	310 mm mm
Waga op zb	14,35 kg kg
Objętość	0,091 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	840
Ilość zbiorcza europaleta	480 szt.
Waga europalety (kg)	172,2 kg kg
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w 1 warstwie	120 szt.
Ilość warstw	4

LED line LITE

Symbol: 475510

EAN: 5907777475510

**LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 3000K IP54 czarny CILINDER**

Przykładowa realizacja