

LED line PRIME

Symbol: 210967

EAN: 5905378210967

Taśma 600 SMD 12V 3000K 9,6W Prime

A
T
G

F

Nowość



*.IES
↓

3-step
MacAdam

5-year
warranty

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W	Typ diody	SMD 2835
Barwa światła	Biała	Ilość diod	600
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Kroki MacAdama	≤3	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP20	Laminat (grubość)	2
Gwarancja (lata)	5	Ilość diod (metr)	120 SMD
Funkcja ściemniania	PWM	Sekcja cięcia	2,5
Współczynnik trwałości	0.9	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Minimalna ilość zakupu	5	Kroki MacAdama	≤3
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Temperatura pracy	-25÷45 °C
Długość przewodu	200 mm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	9,6 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	960 lm	Długość	5000 mm
Prąd (metr)	0,8 A	Wysokość	2,5 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Moc	• 9.6 W / m
Ilość metrów na rolce	5	Napięcie	• 12 V DC
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Temperatura barwy światła	• 2700 K
Kąt świecenia	120 °		

LED line PRIME


Symbol: 210967

EAN: 5905378210967



Taśma 600 SMD 12V 3000K 9,6W Prime

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	153 mm
Wysokość op jedn	15 mm mm
Długość opak jedn	153 mm mm
Waga opak. jedn.	0,13 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	360 mm mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	320 mm mm
Waga op zb	5,1 kg kg
Objętość	0,020 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	331,0 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line PRIME

Symbol: 210967

EAN: 5905378210967

Taśma 600 SMD 12V 3000K 9,6W Prime

Przykładowa realizacja