


Code: 479754 EAN: 5907777479754

LED line PRIME LED Streifen 320 COB 24V 2700K 8W 30m



LED-Streifen line ist eine moderne und vielseitige lineare **Lichtquelle**, die für die Beleuchtung von Innenräumen, Möbeln, Leuchtkästen, Leuchtschriften und öffentlichen Räumen verwendet wird.





Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.



Der Farbtemperaturbereich des Produktes liegt im Bereich von 3-stufigen MacAdam-Schritten, was ein gleichmäßiges emittieren von Licht garantiert.



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Diodentyp



0 lm/W

w

Lebensdauer



1600

Anzahl der LEDs (Meter)



Anzahl der LEDs

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
MacAdam Schritte	≤ 3
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	Ja
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	30
Lebensdauer L70B50	50 000
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	8
Lichtstrom (Meter)	800
Strom (Meter)	0,33
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	24V

Parameter	Wert
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	320
Schneideabschnitt	5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤ 3
Betriebstemperatur	`-30 ÷ 45 °C
Länge	30000 mm
Breite	8 mm
Höhe	2 mm
EPREL ID	1 431 983
Datum des ersten Inverkehrbringens	2023-03-13 03:34:50
Produktform (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL)	360-Grad-Kugel
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Nein
Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL)	NDLS




Farbwiedergabe-Index Ra	90
Anzahl der Meter pro Rolle	30
Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	180 °
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß


lst das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Ja
Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL)	NMLS
Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL)	Nein
Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL)	Nein
Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL)	44
Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL)	400
Leistung im ON-Modus Pon (EPREL)	4
Nutzbarer Lichtstrom Φuse (EPREL)	400
Winkel der Lichtverteilung (EPREL)	180



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

