

LED line PRIME


Symbol: 201118

EAN: 5905378201118

**Stropní svítidlo ACTON 4000K 18W
2000lm kulaté IP54 bílá PRIME**



PRIME ACTON 18 W LED panel a 2000 lm světelný proud je ideální pro náročné uživatele. Jeho trvanlivý design z polykarbonátu zajišťuje odolnost proti nárazu (IK08) a vodotěsnost (IP54), takže je vhodný pro použití za různých podmínek. Barevná teplota 4000 K vytváří neutrální světelnou a světelnou účinnost při 110 lm / W zaručuje nízkou spotřebu energie.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5
Moc	• 18 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP54
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	110
Celkový světelný tok	2000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	-
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	51
Průměr armatury	220
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 201118


EAN: 5905378201118

**Stropní svítidlo ACTON 4000K 18W
2000lm kulaté IP54 bílá PRIME**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	220 mm
Výška	220 mm
Délka	60 mm
Váhy	0,6 kg

Hromadné balení

Množství	20
Šířka	470 mm
Výška	250 mm
Délka	615 mm
Objem	
Váhy	12,75 kg

Europaleta

Množství	360
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	18
Váhy	250 kg

LED line PRIME

Symbol: 201118

EAN: 5905378201118

**Stropní svítidlo ACTON 4000K 18W
2000lm kulaté IP54 bílá PRIME**

Příklad implementace