


LED line PRIME

Symbole: 201118

EAN: 5905378201118

**Plafonnier ACTON 4000K 18W 2000lm  
rond IP54 blanc PRIME**



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	5
Pouvoir	• 18 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP54
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	110
Flux lumineux total	2000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	-
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷40
Hauteur	51
Diamètre du cadre	220
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line PRIME

Symbole: 201118


EAN: 5905378201118

**Plafonnier ACTON 4000K 18W 2000lm  
rond IP54 blanc PRIME**

**Dessin technique**



**Répartition de la lumière**



**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Largeur	220 mm
Hauteur	220 mm
Longueur	60 mm
Balance	0,6 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	20
Largeur	470 mm
Hauteur	250 mm
Longueur	615 mm
Volume	
Balance	12,75 kg

**Europalette**

Quantité	360
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	18
Balance	250 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 201118

EAN: 5905378201118

**Plafonnier ACTON 4000K 18W 2000lm  
rond IP54 blanc PRIME**

---

**Exemple de mise en œuvre**