

LED line PRIME

Kód: 201118

EAN: 5905378201118

Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 18W 2000lm kerek IP54 fehér PRIME



A PRIME ACTON 18 W LED vonal és a 2000 lm fényáram ideális a igényes felhasználók számára. A polikarbonátból készült tartós kialakítás ütközésállóságot (IK08) és vízállóságot (IP54) biztosít, így különböző körülmények között használható. A 4000 K színhőmérséklet 110 lm / W-nál semleges fényt és fényhatékonyságot eredményez, ami alacsony energiafogyasztást garantál.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 18 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP54
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	110
Teljes fényáram	2000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	-
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0.9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷40
Magasság	51
Keret átmérője	220
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 201118


EAN: 5905378201118

**Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 18W
2000lm kerek IP54 fehér PRIME**

Műszaki rajz





Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	220 mm
Magasság	220 mm
Hossz	60 mm
Mérleg	0,6 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	470 mm
Magasság	250 mm
Hossz	615 mm
Kötet	
Mérleg	12,75 kg

Europaraklap

Mennyiség	360
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	18
Mérleg	250 kg

LED line PRIME

Kód: 201118

EAN: 5905378201118

**Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 18W
2000lm kerek IP54 fehér PRIME**

Példa megvalósítás