

LED line PRIME

Symbol: 217102

EAN: 5905378217102

Oprawa stadionowa ESTADIO D:S 5000K
300W 51000lm 90° IP66 PRIME CRI80



Oprawy stadionowe **ESTADIO** to zaawansowane technologicznie źródła światła LED zaprojektowane z myślą o profesjonalnych zastosowaniach zewnętrznych. Idealnie sprawdzają się w oświetlaniu stadionów, boisk sportowych, placów manewrowych, portów, terminali i innych rozległych przestrzeni wymagających niezawodnego i wydajnego oświetlenia.

Produkt na zamówienie. Czas oczekiwania ~12 tygodni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5
Moc	• 300 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 5000 K
Barwa światła	Biała
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	170
Całkowity strumień świetlny	51000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	90
Typ diody	EMC5050
Ilość diod	100
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	0,5
Temperatura pracy	-40 / +45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 217102

EAN: 5905378217102

**Oprawa stadionowa ESTADIO D:S 5000K
300W 51000lm 90° IP66 PRIME CRI80**

Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Waga	5 kg
------	------



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Waga	



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 217102

EAN: 5905378217102

**Oprawa stadionowa ESTADIO D:S 5000K
300W 51000lm 90° IP66 PRIME CRI80**

Przykładowa realizacja