



LED line® Streifen 300 SMD 12V rot 4,8W IP67



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.



Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt.



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Betriebstemperatur



Diodentyp



Lebensdauer



Anzahl der LEDs (Meter)




Dimmbar

Parameter	Wert
Lichtfarbe	Rot
Schutzart	67
Garantie	3
Dimmfunktion	PWM
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	30 000
Leistung (Meter)	4,8
Strom (Meter)	0,4
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	12 VDC
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7 %
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD3528
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß

Parameter	Wert
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Schneideabschnitt	5
Klebebandtyp	Piankowa
Lebensdauer	100000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	40 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Breite	10 mm
Höhe	5 mm
Produktgewicht mit Verpackung	301 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	12,04

Einzelverpackung




Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb

100

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette

Menge Euro-Sammelpalette

Palettenhöhe

Menge in 1 Schicht

Anzahl der Schichten

24

984

8

3