



LED line PRIME

Symbole: 209688

EAN: 5905378209688

**Ligne LED ampoule LED PRIME E14 9W
3000K 1170lm 170-250V C37 DIM C'est la
première fois que l'on parle d'un
problème**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	5
Pouvoir	• 9 W
Tension	• 170-250 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Efficacité lumineuse	130
Flux lumineux total	1170 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6

Paramètre	Valeur
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	220 °
Type de diode	SMD2835
Type de variateur compatible	TRIAC
Facteur de puissance PF	0,7
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	111
Diamètre du cadre	37 mm
Matériau (boîtier)	Céramique
Matériau (abat-jour)	verre


LED line PRIME

Symbole: 209688

EAN: 5905378209688

**Ligne LED ampoule LED PRIME E14 9W
3000K 1170lm 170-250V C37 DIM C'est la
première fois que l'on parle d'un
problème**




Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	64 mm
Hauteur	127 mm
Longueur	64 mm
Balance	0,06 kg

Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	270 mm
Hauteur	255 mm
Longueur	500 mm
Volume	0,034 m3
Balance	7 kg

Europalette

Hauteur	1890 mm
Quantité en couche	600
Nombre de couches	7
Quantité en vrac	4200
Balance	294 kg

LED line PRIME

Symbole: 209688

EAN: 5905378209688

**Ligne LED ampoule LED PRIME E14 9W
3000K 1170lm 170-250V C37 DIM C'est la
première fois que l'on parle d'un
problème**

Exemple de mise en œuvre