

LED line PRIME

Code: 248146-II

EAN: 5905378201972

**LED-Glühbirne MR11 4000K 3W 330lm
10-14V AC/DC 38° GU5,3 Ceramic PRIME**



LED Leuchtmittel MR11 3W von der LED Linie PRIME ist eine moderne Lichtquelle mit einem Lichtstrom von 330 lm und einer Farbtemperatur von 4000 K. Es zeichnet sich durch eine hohe Lichtleistung bei 110 lm/W und eine breite Palette von Netzspannungen von 10 bis 14V AC/DC aus. Der 38° Lichtwinkel sorgt für präzise Beleuchtung. Keramik Gehäuse garantiert Haltbarkeit und geringe Flimmerrate und hohe Farbwiedergaberate $R_a \geq 80$ bieten Komfort der Anwendung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 3 W
Spannung	• 10-14 V AC/DC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	110
Lichtstrom	330 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤ 6

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	MR11
Abstrahlwinkel	38°
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5+40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	35
Leuchtdurchmesser	35 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Keramik

LED line PRIME


Code: 248146-II

EAN: 5905378201972

LED-Glühbirne MR11 4000K 3W 330lm
10-14V AC/DC 38° GU5,3 Ceramic PRIME

Technische Zeichnung


Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	50 mm
Höhe	57 mm
Länge	50 mm
Gewicht	0,03 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	205 mm
Höhe	115 mm
Länge	420 mm
Volumen	0,009 m3
Gewicht	3,5 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	25000
Palettenhöhe	1840 mm
Menge in der Schicht	600
Anzahl der Schichten	16
Großmengen	9600
Waage	480 kg

LED line PRIME

Code: 248146-II

EAN: 5905378201972

**LED-Glühbirne MR11 4000K 3W 330lm
10-14V AC/DC 38° GU5,3 Ceramic PRIME**

Beispielanwendung

