

LED line PRIME


Symbol: 240188

EAN: 5901583240188

**LED pásek 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**



LED pás 300 SMD 12V 6500K 4.8W od LED line PRIME je moderní světelný zdroj s výjimečným výkonem a trvanlivostí. Díky diodám SMD3528 nabízí světlé bílé světlo s barevnou teplotou 6500K. Napětí 12V DC a možnost spolupráce s MWM stmívačem umožňují přesnou regulaci intenzity osvětlení.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	5
Moc	• 4.8 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 6500 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	83
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Celkový světelný tok (metr)	400
Proud (metr)	0,4
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD3528
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5


LED line PRIME

Symbol: 240188


EAN: 5901583240188

**LED pásek 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Technické kreslení





Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,103 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m ³
Váhy	4,74 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 240188

EAN: 5901583240188

**LED pásek 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Příklad implementace