

LED line PRIME

Symbol: 479976

EAN: 5907777479976

LED line PRIME taśma LED 192 SMD 24V
4000K 17,5W 160lm/W



YELLOW
FREE™

3-step
MacAdam

*.IES
↓

5-year
warranty

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	160 lm/W	Typ diody	SMD
Barwa światła	Biała	Ilość diod	960
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Kroki MacAdama	≤3	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP20	Laminat (grubość)	3
Gwarancja (lata)	5	Ilość diod (metr)	192 SMD
Funkcja ściemniania	PWM	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Współczynnik trwałości	0.9	Kroki MacAdama	≤3
Minimalna ilość zakupu	5	Temperatura pracy	-25÷45 °C
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Długość przewodu	200 mm	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Moc (metr)	17,5 W	Długość	5000 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	2800 lm	Szerokość	10 mm
Prąd (metr)	0,73 A	Wysokość	2,5 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Moc	• 17,5 W / m
Ilość metrów na rolce	5	Napięcie	• 24 V DC
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Temperatura barwy światła	• 4000 K
Kąt świecenia	120 °		

LED line PRIME

Symbol: 479976


EAN: 5907777479976

LED line PRIME taśma LED 192 SMD 24V 4000K 17,5W 160lm/W


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	153 mm
Wysokość op jedn	15 mm mm
Długość opak jedn	153 mm mm
Waga opak. jedn.	0,15 kg
Uwagi	PAPER BOX
Ilość w opakowaniu	5



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	40 szt.
Szerokość op zb	360 mm mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	320 mm mm
Waga op zb	6,34 kg kg
Objętość	0,020 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	405,4 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line PRIME

Symbol: 479976

EAN: 5907777479976

**LED line PRIME taśma LED 192 SMD 24V
4000K 17,5W 160lm/W**

Przykładowa realizacja