

LED line PRIME

Kód: 229587

EAN: 5905378229587

Útvilágító TOLENO Icl 4000K 21W
3150lm T2M1 IP66 Szürke (RAL 9007)
CRI70 PRIME



A TOLENO egy kétszobás közvilágítási lámpatest, amely magas IP66-os szigetelési fokozatú, nyomás alatt öntött alumíniumból készült, és mechanikai ütésekkel szemben IK09-es ellenállással rendelkezik. Szerszám nélküli hozzáférés, késkapcsoló, széles szerelési tartó állíthatóság és integrált vízmérték gyorsítja a telepítést és a karbantartást. A hőkezelt üvegbúra, irányított többlencsés mátrixok és nagy teljesítményű LED-ek biztosítják a lámpatest teljesítményének szabályozási lehetőségét, optimális fényparamétereket biztosítva. A Zhaga csatlakozó és a programozható meghajtó lehetővé teszi a vezérlőrendszerekkel való integrációt.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5/7*
Hatalom	• 21 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörsegi osztály	IP66
IK védelmi osztály	09
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	3150
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h

Paraméter	Érték
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	100000 h
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	100000 h
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	T2M1
Teljesítménytényező PF	>0,95
Üzemi hőmérséklet	` -40 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákon kívül
Rögzítési furat mérete	48-60 mm
Magasság	95 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 229587


EAN: 5905378229587

Útvilágító TOLENO Icl 4000K 21W
3150lm T2M1 IP66 Szürke (RAL 9007)
CRI70 PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	500 mm
Magasság	130 mm
Hossz	235 mm
Mérleg	3,12 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	500 mm
Magasság	130 mm
Hossz	235 mm



Europaraklap

Mennyiség	72
Magasság	1900 mm
Tömeges mennyiség	72
Mérleg	270 kg

LED line PRIME

Kód: 229587

EAN: 5905378229587

**Útvilágító TOLENO Icl 4000K 21W
3150lm T2M1 IP66 Szürke (RAL 9007)
CRI70 PRIME**

Példa megvalósítás

