

LED line PRIME

Symbol: 227354

EAN: 5905378227354


**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K)
24W 2800lm okrągły IP54 Biały PRIME**



Nowość



Nowy Downlight LED Calmos 3CCT to ultra-płaska oprawa z funkcją zmiany barwy światła, zaprojektowana specjalnie do montażu w niskich przestrzeniach sufitowych. Zewnętrzny, wymienny zasilacz zapewnia optymalne warunki termiczne oraz umożliwia łatwą adaptację do systemów sterowania oświetleniem. Dzięki wydajności 110lm/W i 5-letniej gwarancji, jest to niezawodny wybór dla profesjonalistów szukających uniwersalnych i trwałych rozwiązań.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 24 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 6500 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Stopień ochrony IK	03
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	115
Całkowity strumień świetlny	2800

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110°
Współczynnik mocy PF	0,8
Temperatura pracy	-20 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	40 mm
Średnica oprawy	175 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 227354


EAN: 5905378227354

**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K)
24W 2800lm okrągły IP54 Biały PRIME**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	50 mm
Wysokość	190 mm
Długość	180 mm
Waga	0,325 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	30
Szerokość	525 mm
Wysokość	205 mm
Długość	555 mm
Waga	10,5 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	540
Wysokość palety	1,8 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	18
Waga	230 kg

LED line PRIME

Symbol: 227354

EAN: 5905378227354

**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K)
24W 2800lm okrągły IP54 Biały PRIME**

Przykładowa realizacja