

LED line PRIME

Symbol: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

Napájecí zdroj 200-24 IP67 200W 24V Hliník PRIME

Napájení 200- 24 IP67 z řady PRIME LED je spolehlivý 200 W napájecí zdroj určený k provozu za obtížných podmínek. Má předpokládané výstupní napětí 24 V, které poskytuje optimální výkon pro různé aplikace. Jeho třída úniku IP67 zaručuje odolnost vůči prachu a vodě, což je ideální pro vnitřní i venkovní aplikace.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5/7*
Moc	• 200 W
Napětí	• 220-240 V AC
Třída těsnosti	IP67
Třída elektrické ochrany	I
Rozsah výstupního proudu	0 ÷ 8,3 A
Maximální výstupní proud	8,3 A
Délka kabelu	200 mm
Jmenovitý proud	1,146 A

Parametr	Hodnota
Tolerance napětí	-/+0.5%
Vlhkost okolí	20 ÷ 90%
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Účinník PF	0,95
Provozní teplota	-25÷40
Výška	22 mm
Výstupní napětí	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

Napájecí zdroj 200-24 IP67 200W 24V Hliník PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	54 mm
Výška	30 mm
Délka	335 mm
Váhy	0,65 kg



Hromadné balení

Množství	30
Šířka	275 mm
Výška	215 mm
Délka	350 mm
Váhy	19,5 kg



Europaleta

Množství	1260
Výška	1649 mm
Množství: Euro paleta	42
Váhy	585 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

Napájecí zdroj 200-24 IP67 200W 24V
Hliník PRIME

Příklad implementace