

LED line PRIME

Symbole: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

Alimentation 200-24 IP67 200W 24V
Aluminium PRIME



Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Garantie	5/7*	Tolérance de tension	-/+0.5%
Pouvoir	• 200 W	Humidité ambiante	20 ÷ 90%
Tension	• 220-240 V AC	Type de montage	Montage en surface
Classe d'étanchéité	IP67	Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Classe de protection contre les chocs électriques	I	Facteur de puissance PF	0,95
Plage de courant de sortie	0 ÷ 8,3 A	Température de fonctionnement	-25÷40
Courant de sortie maximal	8,3 A	Hauteur	22 mm
Longueur du câble	200 mm	Tension de sortie	• 24 V
Courant nominal	1,146 A		


LED line PRIME

Symbole: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

Alimentation 200-24 IP67 200W 24V
Aluminium PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	54 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	335 mm
Balance	0,65 kg



Emballage en vrac

Quantité	30
Largeur	275 mm
Hauteur	215 mm
Longueur	350 mm
Balance	19,5 kg



Europalette

Quantité	1260
Hauteur	1649 mm
Quantité en vrac	42
Balance	585 kg

LED line PRIME

Symbole: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

Alimentation 200-24 IP67 200W 24V
Aluminium PRIME

Exemple de mise en œuvre