


**LED line® E27 13W 2700K 1300lm 170-250V A65**

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



170-250 VAC



A65



30 000 h



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



280 °




-20÷40 °C



SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Moc	13 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	1300 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Gwarancja (lata)	3
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7 %
Typ lampy	A65

Parametr	Wartość
Średnica lampy	65
Kąt świecenia	280 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	118 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+




**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość	68 mm
Wysokość	140 mm
Długość	68 mm
Waga	0,8 kg
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość	360 mm
Wysokość	305 mm
Długość	705 mm
Waga	9 kg
Objętość	0,077409 m3
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach	1500
Ilość zbiorcza europaleta	15
Waga europalety	135 kg
Wysokość palety	1669 cm
Ilość w 1 warstwie	3
Ilość warstw	5