

LED line PRIME

Code: 479730

EAN: 5907777479730

**LED-Streifen 320 COB 24V 4000K 8W
IP66 9mm 5m 800lm/m PRIME**


LED 320 COB LED Linie PRIME ist eine hochwertige Beleuchtungslösung. Mit 24V Gleichspannung hat sie 8W Leistung und Lichteffizienz bei 100 lm/W. Die COB-Diode 320 pro Meter bietet ein einheitliches Licht mit einer Farbtemperatur von 4000K. IP66 Siegelklasse garantiert Staubbeständigkeit und Feuchtigkeit, so dass es ideal für verschiedene Anwendungen.

**Technische Daten**






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 8 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP66
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10-B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	800
Strom (Meter)	0,33
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	320
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich

LED line PRIME

Code: 479730

EAN: 5907777479730

**LED-Streifen 320 COB 24V 4000K 8W
IP66 9mm 5m 800lm/m PRIME****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,21 kg
Kommentare	

Großverpackung

Menge	40
Breite	380 mm
Höhe	210 mm
Länge	460 mm
Volumen	0,036 m³
Gewicht	8,7 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	160
Anzahl der Schichten	9
Großmengen	60
Waage	420 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line PRIME

Code: 479730

EAN: 5907777479730

**LED-Streifen 320 COB 24V 4000K 8W
IP66 9mm 5m 800lm/m PRIME**

Beispielanwendung