


Luminaire étanche LINIX 4000K 36W
4320lm IP65 120cm gris LITE



LINIX LITE est un luminaire LED moderne à haute efficacité énergétique et durabilité. Grâce à une efficacité lumineuse de 120 lm/W et un large angle de diffusion de 120°, il assure un éclairage uniforme et confortable.

Les luminaires peuvent être connectés en lignes lumineuses continues, ce qui permet d'adapter l'éclairage de manière flexible aux grands espaces. Grâce à un montage simple et une construction solide, LINIX LITE est un excellent choix pour les utilisateurs exigeants.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	3
Pouvoir	• 36 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	4320
Durée de conservation L70B50	20 000 h
Les pas de MacAdam	≤6

Paramètre	Valeur
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Indice de rendu des couleurs IRC	80
Angle du faisceau	120
Durabilité	20 000 h
Facteur de puissance PF	0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	15000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	35
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polystyrène

LED line LITE


Symbole: 211605-II

EAN: 5905378220096


Luminaire étanche LINIX 4000K 36W

4320lm IP65 120cm gris LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	
Largeur	51 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	1275 mm
Balance	0,33 kg



Emballage en vrac

Quantité	30
Largeur	275 mm
Hauteur	230 mm
Longueur	1280 mm
Balance	9,9 kg



Europalette

Quantité	360
Hauteur	1900 mm
Quantité en couche	12
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	12
Balance	140 kg

LED line LITE

Symbole: 211605-II

EAN: 5905378220096

**Luminaire étanche LINIX 4000K 36W
4320lm IP65 120cm gris LITE**

Exemple de mise en œuvre

