

LED line LITE

Symbol: 211605-II

EAN: 5905378220096

Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 36W 4320lm IP65 120cm szara LITE



LINIX LITE to nowoczesne oprawy LED o wysokiej efektywności energetycznej i trwałości. Dzięki wydajności świetlnej 120 lm/W oraz szerokiemu kątowemu świeceniu 120° zapewniają równomierne i komfortowe oświetlenie.

Oprawy można łączyć w ciągłe linie świetlne - maksymalnie 12 opraw, co pozwala na elastyczne dostosowanie oświetlenia do dużych przestrzeni. Dzięki prostemu montażowi i solidnej konstrukcji LINIX LITE to doskonały wybór dla wymagających użytkowników.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 36 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	07
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4320
Okres trwałości L70B50	20 000 h
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	120
Trwałość	20 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Wysokość	35
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 211605-II


EAN: 5905378220096

Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 36W
4320lm IP65 120cm szara LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	
Szerokość	51 mm
Wysokość	25 mm
Długość	1275 mm
Waga	0,33 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	30
Szerokość	275 mm
Wysokość	230 mm
Długość	1280 mm
Waga	9,9 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	360
Wysokość palety	1900 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	140 kg

LED line LITE

Symbol: 211605-II

EAN: 5905378220096

**Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 36W
4320lm IP65 120cm szara LITE**

Przykładowa realizacja

