

LED line PRIME

Code: 202627

EAN: 5905378202627

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T3 IP66 PRIME**



150W PRIME Flutlicht LED Linie zeichnet sich durch eine hohe Lichtleistung von 140 lm/W aus, die in einen Gesamtlichtstrom von 21000 Lumen überträgt. Die 4000K Lichtfarbe sorgt für neutrale Beleuchtung. Das Produkt erreicht IP66 Leck-Klasse und IK08 Schutz, so dass es widerstandsfähig gegen widrige Wetterbedingungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 150 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	21000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	105°x155
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	360
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	54
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas


LED line PRIME

Code: 202627


EAN: 5905378202627

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T3 IP66 PRIME**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	412 mm
Höhe	54 mm
Länge	360 mm
Gewicht	3,57 kg

Großverpackung

Menge	1
Breite	450 mm
Höhe	80 mm
Länge	420 mm
Volumen	0,015 m ³
Gewicht	3,57 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in der Schicht	2
Anzahl der Schichten	24
Großmengen	48
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 202627

EAN: 5905378202627

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm T3 IP66 PRIME**

Beispielanwendung