

LED line PRIME

Kód: 202627

EAN: 5905378202627

PRIME 150W 4000K 21000lm T3



A 150W PRIME Floodlight LED vonal jellemzi a nagy fényteljesítmény 140 lm / W, amely lefordítja egy teljes fényáram 21000 lumens. A 4000K fényszín semleges megvilágítást biztosít. A termék eléri az IP66 szivárgásosztályt és az IK08 védelmet, így ellenáll a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 150 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	21000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	105°155
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	360
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 202627


EAN: 5905378202627

PRIME 150W 4000K 21000lm T3

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 202627

EAN: 5905378202627

PRIME 150W 4000K 21000lm T3

Példa megvalósítás