

LED line PRIME

Symbol: 202627

EAN: 5905378202627

LED line PRIME Floodlight 150W 4000K 21000lm T3



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	21000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP66
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Waga	3,3 g
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	105°/155 °
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	aluminium

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	1 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	412 mm
Szerokość	360 mm
Wysokość	54 mm
Moc	• 150 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 202627


EAN: 5905378202627

LED line PRIME Floodlight 150W 4000K 21000lm T3


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	412 mm
Wysokość op jedn	54 mm mm
Długość opak jedn	360 mm mm
Waga opak. jedn.	3,57 kg kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	1 szt.
Szerokość op zb	450 mm mm
Wysokość op zb	80 mm
Długość op zb	420 mm mm
Waga op zb	0 kg kg
Objętość	0,015 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	60
Ilość zbiorcza europaleta	48 szt.
Waga europalety (kg)	25 kg kg
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w 1 warstwie	2 szt.
Ilość warstw	24

LED line PRIME

Symbol: 202627

EAN: 5905378202627

**LED line PRIME Floodlight 150W 4000K
21000lm T3**

Przykładowa realizacja