

LED line PRIME

Symbol: 210202-
CAW3HAT

EAN: 5905378220133

Oprawa hermetyczna RANGER 10-40W
CCT 6000lm 120cm IP66 moduł
awaryjny 3h autotest CNBOP PRIME



Nowość

Oprawa hermetyczna RANGER 10-40W CCT 6000lm 120cm IP66 PRIME to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, zapewniająca wysoką wydajność świetlną na poziomie 150 lm/W. Charakteryzuje się trwałą obudową z poliwęglanu oraz stopniem ochrony IP66, co gwarantuje odporność na działanie wody i pyłu.

Wersja z modułem awaryjnym 3h oraz
Autotestem + CNBOP

Produkt na zamówienie - realizacja do 10 dni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 10-40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	312
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 210202-
CAW3HAT


EAN: 5905378220133

**Oprawa hermetyczna RANGER 10-40W
CCT 6000lm 120cm IP66 moduł
awaryjny 3h autotest CNBOP PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 210202-
CAW3HAT

EAN: 5905378220133

**Oprawa hermetyczna RANGER 10-40W
CCT 6000lm 120cm IP66 moduł
awaryjny 3h autotest CNBOP PRIME**

Przykładowa realizacja