

LED line PRIME

Symbol: 210202-
CAW3HAT

EAN: 5905378220133

**Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT
(3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm
szara PRIME moduł awaryjny CAW 3h AT
CNBOP**



Oprawa hermetyczna RANGER 10-40W CCT 6000lm 120cm IP66 PRIME to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, zapewniająca wysoką wydajność świetlną na poziomie 150 lm/W. Charakteryzuje się trwałą obudową z poliwęglanu oraz stopniem ochrony IP66, co gwarantuje odporność na działanie wody i pyłu.

**Wersja z modułem awaryjnym 3h oraz
Autotestem + CNBOP**

Produkt na zamówienie - realizacja do 10 dni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 10-40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	312
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
MODUŁ AWARYJNY	• TAK

LED line PRIME

Symbol: 210202-
CAW3HAT

EAN: 5905378220133

Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT
(3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm
szara PRIME moduł awaryjny CAW 3h AT
CNBOP


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	83 mm
Wysokość	82 mm
Długość	1215 mm
Waga	1,95 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	316 mm
Wysokość	273 mm
Długość	1232 mm
Waga	28,7 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	369 kg

LED line PRIME

Symbol: 210202-
CAW3HAT

EAN: 5905378220133

**Oprawa hermetyczna RANGER 3CCT
(3/4/5K) 10-40W 6000lm IP66 120cm
szara PRIME moduł awaryjny CAW 3h AT
CNBOP**

Przykładowa realizacja