

LED line PRIME


Code: 202559

EAN: 5905378202559

Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm T3 IP66 PRIME



Das PRIME Flutlicht 30W 4200lm T3 LED Linie ist ein professionelles Gerät mit erhöhter Beständigkeit gegen atmosphärische Bedingungen, gekennzeichnet durch eine Lichteffizienz von 140 lm/W. Seine Leistung erreicht 30W, und der Gesamtlichtstrom ist so viel wie 4.200 Lumen. Es sorgt für lange Lebensdauer von LEDs und hohe Lichtqualität mit minimalem Energieverbrauch. IP66 Leck-Klasse und langlebiges Aluminiumgehäuse garantieren Zuverlässigkeit bei schwierigen Bedingungen.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D	Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Garantie	5/7*	MacAdam Schritte	≤6
Leistung	• 30 W	Kabellänge	890 mm
Spannung	• 100-277 V AC	Befestigungsart	Oberfläche
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lichtfarbe	Weiß	Abstrahlwinkel	105°/155
Farbwiedergabe-Index Ra	70	Diodentyp	SMD2835
Schutzart	IP66	Anzahl der LEDs	96
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I	Leistungsfaktor PF	0,9
Lichtausbeute	140	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lichtstrom	4200	Betriebstemperatur	-40÷45
Lumenerhaltungsfaktor	96	Höhe	43,5
Lebensdauer L70B50	50 000 h	Material (Gehäuse)	Aluminium
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h	Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas


LED line PRIME

Code: 202559


EAN: 5905378202559

Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm T3 IP66 PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	252 mm
Höhe	43,5 mm
Länge	213 mm
Gewicht	1 kg



Großverpackung

Menge	5
Breite	480 mm
Höhe	285 mm
Länge	320 mm
Volumen	0,043 m3
Gewicht	10,35 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	200
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	40
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	240
Waage	248,4 kg

LED line PRIME

Code: 202559

EAN: 5905378202559

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm T3 IP66 PRIME**

Beispielanwendung