



LED line PRIME taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP66



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



180 °



24 VDC



-30÷45 °C



COB



50 000 h



2880




576 SMD

Parametr	Wartość
Barwa światła	RGB
Klasa szczelności IP	66
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0,9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodu	200 mm
Moc (metr)	10 W
Prąd (metr)	0,42 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	24 VDC
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	180 °


Parametr	Wartość
Typ diody	COB
Ilość diod	2880
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	576 SMD
Sekcja cięcia	6,25
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Długość	5000 mm
Szerokość	11 mm
Wysokość	3,5 mm

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,26 kg
Uwagi	PAPER BOX
Ilość w opakowaniu	5

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość	460 mm
Wysokość op zb	210 mm
Długość	380 mm
Waga	8,7 kg
Objętość	0,036 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	7200 m
Ilość zbiorcza europaleta	1440 szt.
Waga europalety	259,9
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w 1 warstwie	160 szt.
Ilość warstw	9