


LED line PRIME

Symbol: 479914

EAN: 5907777479914

**Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP66
11mm 5m PRIME**

Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP66 marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia wysoką wydajność i efektywność energetyczną. Dzięki zastosowaniu technologii diod COB uzyskuje jasne, równomierne światło, a możliwość dostosowania kolorów RGB pozwala na tworzenie unikalnych efektów świetlnych. Charakteryzuje się wysoką klasą szczelności IP66, co gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 10 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Barwa światła	RGB
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	6,25 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Prąd (metr)	0,42
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2880
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	576
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3,5

LED line PRIME


Symbol: 479914

EAN: 5907777479914

**Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP66
11mm 5m PRIME**




Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,239 kg
Uwagi	PAPER BOX

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	380 mm
Wysokość	210 mm
Długość	460 mm
Objętość	
Waga	9,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	14400
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	36
Waga	380 kg

LED line PRIME

Symbol: 479914

EAN: 5907777479914

**Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP66
11mm 5m PRIME**

Przykładowa realizacja