

LED line PRIME

Code: 205819

EAN: 5905378205819

Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60 PRIME



Backlit Panel 34W 4000K 4760lm 60x60 PRIME ist eine moderne Lichtquelle, die eine hervorragende Lichtleistung bei 140 lm/W bietet. Dank der Farbe des Lichts 4000 K und Ra Farbwiedergabefaktors auf der Ebene 80 erreicht er einen natürlichen Lichteffekt. Mit einem Lichtstrom von so vielen wie 4,760 Lumen passt es perfekt in eine Vielzahl von Innenräumen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 34 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	4760
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	Triac
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	128
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol


LED line PRIME

Code: 205819

EAN: 5905378205819

**Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60
PRIME**


Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos


Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 205819

EAN: 5905378205819

**Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60
PRIME**

Beispielanwendung