

LED line PRIME

Symbol: 205819

EAN: 5905378205819

Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60 PRIME



Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60 PRIME to nowoczesne źródło światła, które zapewnia doskonałą wydajność świetlną na poziomie 140 lm/W. Dzięki barwie światła 4000 K oraz współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 80, osiąga naturalny efekt oświetlenia. Oferując strumień świetlny wynoszący aż 4760 lumenów, idealnie wpasowuje się w różnorodne wnętrza.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 34 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	Triac
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	128
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line PRIME

Symbol: 205819

EAN: 5905378205819

**Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60
PRIME**


Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 205819

EAN: 5905378205819

**Panel Backlit 34W 4000K 4760lm 60x60
PRIME**

Przykładowa realizacja