

LED line PRIME

Symbol: 200418

EAN: 5905378200418

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm T3 IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 600W to zaawansowane urządzenie o wysokiej skuteczności świetlnej wynoszącej 140 lm/W, co generuje imponujący strumień świetlny 84000 lm. Wykonany z trwałego aluminium i szkła hartowanego, charakteryzuje się klasą szczelności IP66 oraz stopniem ochrony IK08, zapewniając odporność na trudne warunki atmosferyczne. Pracuje przy napięciu 100-227 V AC i oferuje barwę światła 4000 K, co gwarantuje doskonałą jakość oświetlenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 600 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	84000

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Długość przewodów	930 mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	105°/155°
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	1008
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	65 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200418

EAN: 5905378200418


Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm T3 IP66 PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	622 mm
Wysokość	62,5 mm
Długość	520 mm
Waga	10,2 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	665 mm
Wysokość	85 mm
Długość	600 mm
Objętość	0,033 m ³
Waga	10,2 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	36
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	22
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	44
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 200418

EAN: 5905378200418

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm T3 IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja