

LED line LITE

Symbol: 210134

EAN: 5905378210134

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm kwadratowy IP20
czarny LITE**

Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT to nowoczesna oprawa oświetleniowa marki LED line LITE, charakteryzująca się wydajnością strumienia świetlnego wynoszącą 1530 lumenów. Umożliwia wybór temperatury barwowej w zakresie 3000 K, 4000 K oraz 5000 K, co zapewnia elastyczność w aranżacji przestrzeni. Klasa szczelności IP20 gwarantuje ochronę przed ciałami stałymi większymi niż 12 mm, a stopień ochrony IK05 zapewnia odporność na uderzenia.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 18 W • 21 W • 24 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	2000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	168
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-240
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 210134


EAN: 5905378210134

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm kwadratowy IP20
czarny LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	330 mm
Wysokość	31 mm
Długość	300 mm
Waga	0,94 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	350 mm
Wysokość	315 mm
Długość	335 mm
Waga	9,4 kg



Europaleta

Ilość opakowań zbiorczych europaleta

LED line LITE

Symbol: 210134

EAN: 5905378210134

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm kwadratowy IP20
czarny LITE**

Przykładowa realizacja